



## SL19 - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

27037 9305 FG

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 27037 9305 B

**FLEMISH BRONZE** 27037 9305 FBR

**FLEMISH GOLD** 27037 9305 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27037 9305 GC

**BIAŁY** 27037 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy          |
| <b>INFORMACJA</b>          | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                    |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                |

### Informacje o źródle światła



|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 15°-45°                                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 303lm // 9,9W // 31lm/W                           |

### Wymagania


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27037\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Zasilacz LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | # opraw                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div></div> |                                                              | Prąd min.   Prąd max.   |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                          | Typ ściemniania: nie ściemnialny                             | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                          | Typ ściemniania: nie ściemnialny                             | 24 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                               | Typ ściemniania: nie ściemnialny<br>Wymiar wycięcia (mm): 40 | 10 <input type="text"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                               | Typ ściemniania: nie ściemnialny<br>Wymiar wycięcia (mm): 40 | 20 <input type="text"/> |

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE 19 profile                                                                                                                                    | Dostępne kolory                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27011 0060</b> SL19 - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes: