

INFORM SQ P282-10 DOWN 92767

25521 9220 W-W



DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 25521 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25521 9220 B-FG

BLANCO-NEGRO 25521 9220 W-B

BLANCO-BLANCO 25521 9220 W-W



Ver en el sitio web



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	120 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 1000/1500mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Información eléctrica

CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 35,2-55,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5064-7320lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	7320lm // 55,8W // 131lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	6390lm // 64,2W // 100lm/W

Requisitos

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25521_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN 92767

25521 9220 W-W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Power box

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Tipo de regulación: no dimerizable

Partes para conexión eléctrica

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN 92767

25521 9220 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: