




LOGIC LINEAR ON 880  
HONEYCOMB 94015 DIM5

30836 9415 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30836 9415 A  
ЧЕРНЫЙ 30836 9415 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30836 9415 FBRX  
АНТРАЦИТ 30836 9415 N  
БЕЛЫЙ 30836 9415 W



Веб страница продукта



|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                        |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | наружное                                                                               |
| МОНТАЖ                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                          |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP67                                                                                   |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK07                                                                                   |
| ВЕС (КГ)                            | 2                                                                                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | 16 x LENS SP-15°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Электрические характеристики        |                                                                                        |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 48V-DC                                                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | III                                                                                    |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по протоколу DALI                                                        |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                                                      |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, ENEC                                                                               |
| Характеристики источника света      |                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                    |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm                                   |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | Rf: 91 / Rg: 100                                                                       |
| SDCM                                | SDCM3                                                                                  |
| ГРУППА РИСКА                        | RG2                                                                                    |
| LM80                                | L80 > 150000                                                                           |
| BEAMANGLE                           | 15°                                                                                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 3898lm // 28,8W // 131lm/W                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 2377lm // 33,1W // 72lm/W                                                              |

Обязательные комплектующие

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

THROUGH WIRING SET IP68

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                                                                                                                 | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>171</div><div>38</div><div>63</div></div></div>                                                                                                                                                                                            | <div><div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div></div> | 2 <div></div>        |
| Компоненты крепления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                      |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>35</div><div>35</div><div>60</div></div></div>                                                                                                                                                                                             | <div><div><div>30810 0040</div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div>                                                                                               | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0040 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div></div>                                                                                             | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0040 N</div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div></div>                                                                                                   | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>28</div><div>45</div><div>100</div></div></div>                                                                                                                                                                                            | <div><div><div>30810 0050 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div>                                                                                            | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0050 N</div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div></div>                                                                                                  | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>28</div><div>45</div><div>200</div></div></div>                                                                                                                                                                                            | <div><div><div>30810 0060 INOX</div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div>                                                                                            | <div></div>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div>30810 0060 N</div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div></div>                                                                                                  | <div></div>          |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94015 DIM5

30836 9415 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Электрические соединительные детали



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: