



## ENTERO RD-L IP TW 96518



28423 9010 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 28423 9010 B

**ENTIÈREMENT BLANC** 28423 9010 FW

**COULEUR OR** 28423 9010 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 112
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	180
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	max.16
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP44/20
<b>POIDS (KG)</b>	0.68
<b>ORIENTATION</b>	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	2054lm // 17,8W // 116lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	1420lm // 20,5W // 69lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Références optionnelles	
ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	











Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '!' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: