



## ENTERO RD-L IP TW 96518



28423 9010 B

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 28423 9010 B

**BLANCO COMPLETO** 28423 9010 FW

**ORO COLOREADO** 28423 9010 GC



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 112
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	180
<b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b>	max.16
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP44/20
<b>PESO (KG)</b>	0.68
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 20° giratorio, 355° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, EPD

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	2054lm // 17,8W // 116lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	1420lm // 20,5W // 69lm/W

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opción

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2
















Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


#### Fuente de Alimentación LED

#### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 85


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: