



## ENTERO RD-L IP TW 96518



28423 9010 B

DISPONIBILE IN

**NERO** 28423 9010 B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 28423 9010 FW

**ORO COLORATO** 28423 9010 GC



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - 112
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	180
<b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b>	max.16
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP44/20
<b>PESO (KG)</b>	0.68
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 20° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	E
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, EPD

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
<b>TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDMC</b>	SDCM2
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	2054lm // 17,8W // 116lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	1420lm // 20,5W // 69lm/W

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opzioni

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2











Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B


### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

1


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L IP TW 96518

28423 9010 B

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: