





B-LINER 6532 IP

388 01 32 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 388 01 32 A
ANTRACYT 388 01 32 N
BIAŁY 388 01 32 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	2.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL LED POWER SUPPLY INCL 1 x PC SBL
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3238lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3238lm // 22W // 147lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2698lm // 25,3W // 107lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [388_01_22_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

B-LINER 6532 IP

388 01 32 N