




SUPERNOVA LINE 125 DOWN-UP
930 DIM5

20620 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20620 9305 B

БЕЛЫЙ 20620 9305 W



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	21
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY CABLING 2 CIRCUITS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² + 1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 235,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3454lm UP: 6 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1079lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 3454lm // 235,2W // 147lm/W UP: 6474lm // 44,4W // 147lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 26534lm // 270,5W // 98lm/W UP: 5988lm // 51,1W // 117lm/W
Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20620_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45

Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 DOWN-UP 930 DIM5

20620 9305 B

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 125 DOWN-UP 930 DIM5

20620 9305 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W



Комплектующие для подвесных систем



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0340 B SUSPENSION ST B


Размер монтажного отверстия (mm): 27

☐

15225 0340 W SUSPENSION ST W



Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

☐



15225 0360 B CONNECTION ST B

Размер монтажного отверстия (mm): 43

☐

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: