



## LOGIC 190 R REFL 93032

30225 9320 INOX

DISPONIBLE EN  
INOX 30225 9320 INOX



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                      |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                   |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | circulaire - BOX                                                                                                                               |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 190                                                                                                                                            |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                           |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK10                                                                                                                                           |
| POIDS (KG)                           | 2                                                                                                                                              |
| ORIENTATION                          | non réglable                                                                                                                                   |
| INFORMATIONS                         | REFLECTOR FL-32°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 400mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Informations électriques             |                                                                                                                                                |
| ÉLECTRIQUE                           | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                             |
| CLASSE                               | I                                                                                                                                              |
| ALIMENTATION                         | YES                                                                                                                                            |
| TYPE DIM                             | non dimmable                                                                                                                                   |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | E                                                                                                                                              |
| CERTIFICATS                          | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                             |
| Info Source lumineuse                |                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                                                                                                            |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED array 13W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1855lm                                                                                               |
| VALEURS TM-30                        | rf: 90 / Rg: 99                                                                                                                                |
| SDCM                                 | SDCM1                                                                                                                                          |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG1                                                                                                                                            |
| LM80                                 | L90B10 > 50000                                                                                                                                 |
| BEAMANGLE                            | 32°                                                                                                                                            |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 1855lm // 13W // 143lm/W                                                                                                                       |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 1431lm // 15W // 96lm/W                                                                                                                        |

### Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX


### Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30225\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: