



MONTUR S P 90 LED 927



REFERENZEN

232 492 92 N

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 232 492 92 B

ANTHRAZIT 232 492 92 N



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP55
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 877lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGROPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	877lm // 6,3W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	526lm // 7,2W // 73lm/W


Optionen

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [232_492_XX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Erdspieße und Platten für Poller



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: