

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 25518 9420 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 25518 9420 B-FG

**WIT-ZWART** 25518 9420 W-B

**WIT-WIT** 25518 9420 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen   |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.5  |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar   |
| <b>INFO</b>                   | 84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN)<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

### Elektrische info

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>KLASSE</b>         | III  |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D  |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED  |
| <b>LICHTBRON</b>                | DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898lm<br>UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3341lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | Rf: 90 / Rg: 101   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000  |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 67°  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | DOWN: 3898lm // 24,6W // 158lm/W<br>UP: 3341lm // 21,1W // 158lm/W   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | DOWN: 3306lm // 28,3W // 117lm/W<br>UP: 2252lm // 24,3W // 93lm/W  |

### Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25518\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Power box

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**25510 0020 B** INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Dimtype: niet dimbaar

**25510 0020 W** INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



**25510 0025 B** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

**25510 0025 W** INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**25510 0405** INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Dimtype: DALI



**25510 0450** INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Dimtype: niet dimbaar

#### Onderdelen voor elektrische verbinding

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

**Uitsparingsmaat (mm): 27**

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: