



INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25518 9420 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25518 9420 B-FG

BLANC-NOIR 25518 9420 W-B

BLANC-BLANC 25518 9420 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898lm UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3341lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3898lm // 24,6W // 158lm/W UP: 3341lm // 21,1W // 158lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 3306lm // 28,3W // 117lm/W UP: 2252lm // 24,3W // 93lm/W
Références obligatoires	
INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25518_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Type de gradation: non dimmable

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Type de gradation: non dimmable

les accessoires pour connexions électriques

de luminaires




de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: