



INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25518 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25518 9420 B-FG

BIANCO-NERO 25518 9420 W-B

BIANCO-BIANCO 25518 9420 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	84 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1300mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 24,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898lm UP: LED cluster 21,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3341lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 3898lm // 24,6W // 158lm/W UP: 3341lm // 21,1W // 158lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 3306lm // 28,3W // 117lm/W UP: 2252lm // 24,3W // 93lm/W

Requisiti

INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 60W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25518_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Tipo di regolazione: DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W

1


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Componenti per il collegamento elettrico

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN-UP 94067

25518 9420 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: