



SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 BRA

DISPONIBLE EN

NOIR 24174 9300 B

ALU BROSSÉ 24174 9300 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 24174 9300 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 24174 9300 BRCU

OR BROSSÉ 24174 9300 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 24174 9300 BROB


FLEMISH BRONZE 24174 9300 FBR


FLEMISH GOLD 24174 9300 FG

ENTIÈREMENT BLANC 24174 9300 FW

COULEUR OR 24174 9300 GC

BLANC 24174 9300 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Plafond Applique |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 0.4 |
| ORIENTATION | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif |
| INFORMATIONS | ADJUSTABLE BEAM 15°-45° |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| CLASSE | III |
| TYPE DIM | selon le type d'alimentation externe |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | LCA |

Info Source lumineuse

| | |
|--|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| VALEURS TM-30 | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 15°-45° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 303lm // 9,9W // 31lm/W |

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Références optionnelles

COVERSET R 90-100









DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 BRA

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24174_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led | | # de luminaires |
|---|--|-----------------------------|
|  # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. | | Courant min. Courant max. |
|  | 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 45 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Type de gradation: WDL = dimmable sans fil Dimension de découpe (mm): 45 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 45 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  | 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |

DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 BRA



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90

DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 BRA




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 BRA




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

les sets pour recouvrement plafond



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Notes: