





## MULTINOVA 55 DOWN-UP TW 930 DIM5

28020 9005 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 28020 9005 B  
**GOUD KLEUR** 28020 9005 GC  
**WIT** 28020 9005 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                     |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                       |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 4.6                                                        |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                             |
| <b>INFO</b>                   | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8) |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | DALI               |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | D                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>       | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LICHTBRON</b>                | DOWN @ 2700K: LED cluster 29,1W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 4191lm<br>UP @ 2700K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 621lm<br>Or<br>DOWN @ 6500K: LED cluster 29,2W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 4465lm<br>UP @ 6500K: LED cluster 4,3W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 661lm |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LM80</b>                     | L70 > 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | DOWN @ 2700K: 4191lm // 29,1W // 144lm/W<br>UP @ 2700K: 621lm // 4,3W // 144lm/W<br>Or<br>DOWN @ 6500K: 4465lm // 29,2W // 153lm/W<br>UP @ 6500K: 661lm // 4,3W // 153lm/W                                                                                                                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | DOWN @ 2700K: 3378lm // 33W // 101lm/W<br>UP @ 2700K: 588lm // 5W // 119lm/W<br>Or<br>DOWN @ 6500K: 3598lm // 34W // 107lm/W<br>UP @ 6500K: 626lm // 5W // 127lm/W                                                                                                                                         |

### Opties

MULTINOVA 55 SUSPENSION SET  
 MULTINOVA ROD SUSPENSION

# DELTALIGHT


## MULTINOVA 55 DOWN-UP TW 930 DIM5

28020 9005 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28020\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Ophang toebehoren

|                                                                                     |                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>27910 0010 B</b> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>27910 0010 W</b> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>27910 0030 B</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>27910 0030 W</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>27910 0040 B</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>27910 0040 W</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W      | <input type="checkbox"/> |

Notes: