DELTALIGHT

LOGIC 190 R REFL 93045

PRODUCTREFERENTIE 30225 9330 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30225 9330 INOX





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	190
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK10
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° INCL.LED POWER SUPPLY 400mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 10mm max.500kg

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 13W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1855lm
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1855lm // 13W // 143lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1439lm // 15W // 96lm/W

Benodigdheden

LOGIC 190 R BOX

Opties

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

DELTALIGHT

LOGIC 190 R REFL 93045

30225 9330 INOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30225_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen



30210 0010 LOGIC 190 R BOX

Uitsparingsmaat (mm): 300 x 230

Waterdichte doorverbindingen



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

Diverse



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Notes: