
DELTALIGHT




M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

RÉFÉRENCE 23297 9030 FG

DISPONIBLE EN
NOIR 23297 9030 B
FLEMISH BRONZE 23297 9030 FBR
FLEMISH GOLD 23297 9030 FG
COULEUR OR 23297 9030 GC
BLANC 23297 9030 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	664lm // 12W // 57lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23297 9030 FG

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23297_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Type de gradation: non dimmable


M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23297 9030 FG



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23297 9030 FG

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR ☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 SOFT 93045 MDL


23297 9030 FG



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: