
DELTALIGHT




M - LED LINE HE SOFT 1 x 17,3W 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 23310 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 23310 9005 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.7
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LED FLEX SOFT 15W/m 3000K-1800K / CRI90 975lm/m EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 16,8W / CRI>90 (R9: 57) / 3000K-1800K / 1064lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1064lm // 16,8W // 63lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	517lm // 19W // 27lm/W

Note

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23310_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 17,3W 930 DIM5

23310 9005 B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 5

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 12


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 5

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL


Colori disponibili



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5

M - LED LINE HE SOFT 1 x 17,3W 930 DIM5


23310 9005 B



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colori disponibili




23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m

M - LED LINE HE SOFT 1 x 17,3W 930 DIM5

23310 9005 B




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile


Colori disponibili



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m







23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M - LED LINE HE SOFT 1 x 17,3W 930 DIM5

23310 9005 B

SPLITLINE M20 ST profile		Colori disponibili
	**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE	
	**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m	
	**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Colori disponibili
	**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
	**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
	**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
	**23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: