
DELTALIGHT




DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

PRODUCTREFERENTIE 424 512 04 933 C

BESCHIKBAAR IN
ZWART 424 512 04 933 B
CHROOM 424 512 04 933 C
FLEMISH GOLD 424 512 04 933 FG





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	60
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	4 x REFLECTOR WFL-49° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	EAC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	648lm // 5,7W // 114lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	466lm // 6,6W // 71lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **424_512_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 C

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Stucanet**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Concrete + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Lintel + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3 ☐

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3 ☐

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049


424 512 04 933 C



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 3(2)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->7

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

DELTALIGHT

DOT.COM M4 TRIMLESS 93049


424 512 04 933 C



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS


Uitsparingsmaat (mm): 127 x 36

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 93049

424 512 04 933 C

Montage kit spanplafond



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC

Notes: