



LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5

30836 9425 B

DISPONIBLE EN


ALU GRIS 30836 9425 A

NOIR 30836 9425 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30836 9425 FBRX

ANTHRACITE 30836 9425 N

BLANC 30836 9425 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	2
INFORMATIONS	16 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2271lm // 33,1W // 69lm/W

Références obligatoires

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles



THROUGH WIRING SET IP68

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5

30836 9425 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
	21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 75	2 ☐
les accessoires de fixations		
	30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	☐
	30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	☐
	30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	☐
	30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	☐
	30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	☐
	30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	☐
	30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5

30836 9425 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

les accessoires pour connexions électriques



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: