
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30836 9425 B

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 30836 9425 A
NERO 30836 9425 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30836 9425 FBRX
ANTRACITE 30836 9425 N
BIANCO 30836 9425 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	2
INFORMAZIONI	16 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2271lm // 33W // 69lm/W

Requisiti

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5

30836 9425 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30836_XXX5_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

Componenti per il fissaggio



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 94025 DIM5

30836 9425 B



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

Componenti per il collegamento elettrico



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: