





SUPERLOOP-FIX 45 92740 MDL

418 263 923 MDL B

DISPONIBLE EN
NOIR 418 263 923 MDL B



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,1W / CRI>90 / 2700K / 877lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	877lm // 8,1W // 108lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	623lm // 9,3W // 67lm/W

Références obligatoires	
MIDISPY TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Références optionnelles	
DIMMABLE MODULATOR	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [418_263_9X3_MDL_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-FIX 45 92740 MDL

418 263 923 MDL B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

20

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

20

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

10

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

16

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



25

Type de gradation: non dimmable


DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 45 92740 MDL



418 263 923 MDL B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	21 ☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		

Terminez votre produit

	414 03 00 B MIDISPY TUBE B	☐
	414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR	☐
	414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG	☐
	414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT	☐
	414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG	☐
	414 03 00 W MIDISPY TUBE W	☐


COMPOSABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL		Couleurs disponibles
	<u>418 481 07</u> SUPERLOOP HC 70 MDL	
	<u>418 481 09</u> SUPERLOOP HC 90 MDL	

DELTALIGHT


SUPERLOOP-FIX 45 92740 MDL

418 263 923 MDL B



418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL





418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL

Couleurs disponibles



20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL





20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP S HC MDL

Couleurs disponibles




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL




DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 45 92740 MDL


418 263 923 MDL B



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: