





INFORM 40 SQ 360 DOWN 93063 DIM5

30719 9335 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30719 9335 B-B

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 30719 9335 W-B



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ, ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	5.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0/50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5069lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100 rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	HO: 6989lm // 48,4W // 145lm/W Or 5069lm // 32,6W // 155lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	HO: 4836lm // 55,7W // 87lm/W Or 3507lm // 37,5W // 94lm/W
Опции	
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET	
CABLE BASE R / S	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30719_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Компоненты крепления

	30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 360 DOWN 93063 DIM5

30719 9335 B-B

Notes: