



## LOGIC 190 R OK 93026

30216 9320 INOX

DISPONIBLE EN  
**INOX** 30216 9320 INOX



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | exterieur                                                                                                                                                                       |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Sol Encastré                                                                                                                                                                    |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>       | circulaire - BOX                                                                                                                                                                |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>       | 190                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP67                                                                                                                                                                            |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK10                                                                                                                                                                            |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 2                                                                                                                                                                               |
| <b>ORIENTATION</b>                          | 0° à 25° inclinable                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 26°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                           |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1088lm // 14,5W // 75lm/W                            |

### Références obligatoires

LOGIC 190 R BOX


### Références optionnelles

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

boîtiers pour montage au sol




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX


☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230

les connexions étanches




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: