




LOGIC 190 R OK 93026

30216 9320 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
НЕРЖ. СТАЛЬ 30216 9320 INOX



Глобусная иконка Веб страница продукта



|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                                                                                     |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | наружное                                                                                                                                                            |
| МОНТАЖ                                | ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ                                                                                                                                                      |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - BOX                                                                                                                                                       |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 190                                                                                                                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP67                                                                                                                                                                |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   | IK10                                                                                                                                                                |
| ВЕС (КГ)                              | 2                                                                                                                                                                   |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 25° swiveling                                                                                                                                                 |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Электрические характеристики          |                                                                                                                                                                     |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | I                                                                                                                                                                   |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ                | YES                                                                                                                                                                 |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | не диммированный                                                                                                                                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                                                                                                                                   |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                  |
| Характеристики источника света        |                                                                                                                                                                     |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                                 |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1604lm                                                                                                                |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                                                                     |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                                               |
| ГРУППА РИСКА                          | RG2                                                                                                                                                                 |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                        |
| BEAMANGLE                             | 26°                                                                                                                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1604lm // 12,6W // 126lm/W                                                                                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 1088lm // 14,5W // 75lm/W                                                                                                                                           |

Обязательные комплектующие

LOGIC 190 R BOX

Опции

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Грунтовой монтажные короба



**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 300 x 230

#### Водонепроницаемые соединительные детали



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### Другое



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: