
DELTALIGHT




SPY 39 L ON 1 93020 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 24138 9328 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 24138 9328 B-B
VOLLEDIG WIT 24138 9328 FW
WIT-WIT 24138 9328 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	683lm // 10W // 69lm/W

Benodigdheden

SPY 39 L TUBE

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24138_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPY 39 L ON 1 93020 DIM8

24138 9328 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	**24144 0020 B**	SPY 39 L TUBE B	☐
	24144 0020 FBR	SPY 39 L TUBE FBR	☐
	24144 0020 FG	SPY 39 L TUBE FG	☐
	24144 0020 GC	SPY 39 L TUBE GC	☐
	24144 0020 W	SPY 39 L TUBE W	☐

Notes: