



KIX II PIN 24V 92755



13531 9230 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

АЛЮМ. СЕРЫЙ 13531 9230 A

АНТРАЦИТ 13531 9230 N

СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13531 9230 PGR



[Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-55° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	618lm // 6,7W // 93lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции

СВОХ
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Аксессуары

КАР KIX
HONEYCOMB KIX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к ПОВ.

Мин. ток | Макс. ток




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

21

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

8

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

12

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

17

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 70

Различное контрольное оборудование




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 92755


13531 9230 N

Водонепроницаемые соединительные детали



216 12 00 CBOX

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Светопреломляющие устройства



232 10 00 N КАП KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: