



## ENTERO RD-M 93030



28410 9320 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 28410 9320 B

**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 28410 9320 FW

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 28410 9320 GC



 [Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - 92
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	130
<b>ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)</b>	max.16
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.4
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	2811lm // 25W // 112lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	2035lm // 28,8W // 71lm/W

### Примечания

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Опции

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

### Аксессуары

ENTERO M HONEYCOMB

# DELTALIGHT






## ENTERO RD-M 93030

28410 9320 GC

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO M SPREAD LENS  
ENTERO M SOFTENING LENS  
ENTERO M GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28410\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93030

28410 9320 GC




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 | 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1 | - | 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93030

28410 9320 GC



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0) | 1(0)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0) | 0



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0) | 0



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2 | 2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 90



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1 | 1



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 50



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1 | 1



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 54



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1 | 1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 54



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2) | 2(1)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 84



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1 | 1




Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 54

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93030

28410 9320 GC




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 | 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 | 0

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93030


28410 9320 GC

### Светопреломляющие устройства


---




**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS



**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

### Сменный отражатель / линза

---



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93030

28410 9320 GC

---




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### Mounting set S2

---



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: