
DELTALIGHT




B-LINER 6532 IP

RÉFÉRENCE 388 01 32 W

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 388 01 32 A
ANTHRACITE 388 01 32 N
BLANC 388 01 32 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	110-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3238lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3238lm // 22W // 147lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2698lm // 25,3W // 107lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **388_01_22_HAND.pdf**

Notes:

B-LINER 6532 IP

388 01 32 W