
DELTALIGHT




B-LINER 6532 IP

REFERENZEN 388 01 32 W

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 388 01 32 A
ANTHRAZIT 388 01 32 N
WEISS 388 01 32 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.1 x PC SBL

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3238lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3238lm // 22W // 147lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2698lm // 25W // 107lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **388_01_22_HAND.pdf**

Notes:

B-LINER 6532 IP

388 01 32 W