
DELTALIGHT




SPY 52 ON HE 94020

RÉFÉRENCE 19803 9420 FW

DISPONIBLE EN
NOIR 19803 9420 B
FLEMISH BRONZE 19803 9420 FBR
FLEMISH GOLD 19803 9420 FG
ENTIÈREMENT BLANC 19803 9420 FW
COULEUR OR 19803 9420 GC
BLANC 19803 9420 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	790lm // 7W // 114lm/W

Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Références optionnelles

COVERSET R 90-100

DELTALIGHT


SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 FW

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19803_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐

Dimension de découpe (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1) ☐

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47

DELTALIGHT

SPY 52 ON HE 94020

19803 9420 FW



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2->3(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Notes: