
DELTALIGHT




FRAX MB 92714 DIM5

REFERENZEN 26010 9215 N

ERHÄLTLICH IN
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26010 9215 FBRX
ANTHRAZIT 26010 9215 N
TANNENGRÜN 26010 9215 PGR





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1890lm // 26,9W // 70lm/W

Erforderliches Zubehör

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX MB 92714 DIM5

26010 9215 N

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26010_XX15_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Erdspieße und Platten für Poller




26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Befestigungskomponenten




26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Licht veredelndes Zubehör




26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

DELTALIGHT


FRAX MB 92714 DIM5

26010 9215 N

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: