





SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 20622 9301 B
WEISS 20622 9301 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	6.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	6165lm // 67,6W // 91lm/W


Optionen

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
 CENTRAL ROD SUSPENSION
 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20622_XXX1_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Einbau Kit




115 **274 94 0710** SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐

Ausschnittmaß (mm): 735

Coverset



2 **204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐






204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 W

	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1


20622 9301 W

Aufhängung Zubehör

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

☐


Dimmtyp: 1-10V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

☐

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

☐

328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

elektrische Anschlusssteile



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: