DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

АРТИКУЛ 20622 9301 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 20622 9301 B
БЕЛЫЙ 20622 9301 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	6.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	8635lm // 58,8W // 147lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	6165lm // 67,6W // 91lm/W

Опции

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **20622_XXX1_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 735

Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 W

	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM1

20622 9301 W

Комплектующие для подвесных систем

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W



328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

Электрические соединительные детали

15225 0360 B CONNECTION ST B

Размер монтажного отверстия (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: