
DELTALIGHT




PUNK 452 C 92740 DIM8

REFERENZEN 471 222 922 ED8 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 471 222 922 ED8 B
GOLDFARBEN 471 222 922 ED8 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Erforderliches Zubehör

MIDISPY TUBE

Optionen

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **471_222_XXX_ED8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8 ☐

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


Coverset



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO ☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B ☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W ☐

Aufhängung Zubehör



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A. ☐


Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 B

Beenden Sie Ihr Produkt

	**414 03 00 B**	MIDISPY TUBE B	☐
	414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR	☐
	414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG	☐
	414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT	☐
	414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG	☐
	414 03 00 W	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: