





PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 471 222 922 ED8 B
ORO COLOREADO 471 222 922 ED8 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	587lm // 6,4W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Requisitos	
MIDISPY TUBE	
Opción	
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS COVERSET R 90-100	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [471 222 XXX ED8 HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Plafones




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Accesorios de Suspensión



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐


Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 B

Termina tu producto

	<u>414 03 00 B</u>	MIDISPY TUBE B	☐
	<u>414 03 00 FBR</u>	MIDISPY TUBE FBR	☐
	<u>414 03 00 FG</u>	MIDISPY TUBE FG	☐
	<u>414 03 00 MMAT</u>	MIDISPY TUBE MMAT	☐
	<u>414 03 00 SG</u>	MIDISPY TUBE SG	☐
	<u>414 03 00 W</u>	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: