
DELTALIGHT




SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930

ODNIESIENIE 20573 9300 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 20573 9300 B
FLEMISH BRONZE 20573 9300 FBR
FLEMISH GOLD 20573 9300 FG
ZLOTO KOLOROWANE 20573 9300 GC
BIALY 20573 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,2-39W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 3888-5160lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	5160lm // 39W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2285lm // 44,8W // 51lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20573_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930

20573 9300 W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B


203 99 56 W CABLE BASE S W

Power box

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W — 1



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B — 1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W — 1

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930

20573 9300 W



20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W — 1

Zasilacz LED

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 54



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 84




300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54


Osłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930

20573 9300 W


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM IN 90 SBL 930


20573 9300 W

Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: