
DELTALIGHT




PUNK 452 C 92740 DIM8

ODNIESIENIE 471 222 922 ED8 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 471 222 922 ED8 B
ZLOTO KOLOROWANE 471 222 922 ED8 GC





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	488lm // 7,4W // 66lm/W

Wymagania

MIDISPY TUBE

Opcje

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **471_222_XXX_ED8_HAND.pdf**

PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40


Osłona



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Części do zwieszenia



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

PUNK 452 C 92740 DIM8

471 222 922 ED8 B

Zakończ swój produkt

	**414 03 00 B**	MIDISPY TUBE B	☐
	414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR	☐
	414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG	☐
	414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT	☐
	414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG	☐
	414 03 00 W	MIDISPY TUBE W	☐

Notes: