



BOXY XL R 92737



251 71 21 923 B-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 251 71 21 923 B-B

WEISS-SCHWARZ 251 71 21 923 W-B

WEISS-WEISS 251 71 21 923 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1969lm // 18,7W // 105lm/W


Zubehör

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [251_71_21_XXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

☐

Licht veredelndes Zubehör



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: