



BOXY XL R 92737


251 71 21 923 B-B

DISPONIBLE EN

NEGRO-NEGRO 25] 7] 2] 923 B-B

BLANCO-NEGRO 251 71 21 923 W-B

BLANCO-BLANCO 25] 7] 2] 923 W-W



Ver en el sitio web



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-37° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1969lm // 18,7W // 105lm/W

Accesorios

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **251_71_21_XXX_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: