



BOXY XL R 92737



251 71 21 923 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 251 71 21 923 B-B

WIT-ZWART 251 71 21 923 W-B

WIT-WIT 251 71 21 923 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1969lm // 18,7W // 105lm/W


Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [251_71_21_XXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Licht veranderende onderdelen



201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: