
DELTALIGHT




SOLI - 66 NLT 952745 MDL

RÉFÉRENCE 27122 7230 W

DISPONIBLE EN
NOIR 27122 7230 B
BLANC 27122 7230 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
VALEURS TM-30	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1321lm // 24,3W // 54lm/W

Références obligatoires

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27122_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 7 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 7 ☐


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9 ☐

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4 ☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


modifier les dispositifs de lumière




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Terminez votre produit



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 MDL



27122 7230 W

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

	**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	● ○
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	● ○

Notes: