
DELTALIGHT




SOLI - 66 NLT 952745 MDL

REFERENZEN 27122 7230 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 27122 7230 B
WEISS 27122 7230 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
TM-30	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1321lm // 24,3W // 54lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Zubehör

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27122_XXX0_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

SMART 48

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 7

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 7


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

SOLI - 66 NLT 952745 MDL

27122 7230 W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


Licht veredelndes Zubehör




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952745 MDL



27122 7230 W

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	● ○
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	● ○

Notes: