





## M20/M26H - SPY 392 93040 MDL

23317 9330 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 23317 9330 B  
**BLANC** 23317 9330 W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                               |
| INSTALLATION                      | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                    |
| POIDS (KG)                        | 0.5                                                     |
| ORIENTATION                       | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                       |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |
| Informations électriques          |                                                         |
| ÉLECTRIQUE                        | 48V-DC                                                  |
| CLASSE                            | III                                                     |
| TYPE DIM                          | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir      |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | D                                                       |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, EPD                                           |
| Info Source lumineuse             |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                     |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm) |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                         |
| SDCM                              | SDCM1                                                   |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                     |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                         | 40°                                                     |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                              |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1766lm // 19,8W // 89lm/W                               |

### Remarques

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23317\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### le cable d'alimentation

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### SMART 48

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

Type de gradation: non dimmable

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 392 93040 MDL

23317 9330 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

12

☐

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

### modifier les dispositifs de lumière



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

## DELTA LIGHT


**M20/M26H - SPY 392 93040 MDL**

23317 9330 W


## COMPOSABLES COMPATIBLES

## SHIFTLINE M26H FLOOR

### Couleurs disponibles



**29323 920W** SLM26H F MDL WD




**29323 930W** SLM26H F MDL WD




### SHIFTLINE M26H profile


### Couleurs disponibles




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



## SPLITLINE M20 ST profile

### Couleurs disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 392 93040 MDL

23317 9330 W

| SPLITLINE M20 profile                                                             |                                        | Couleurs disponibles                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|   | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|   | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: