



MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100013 9210 B-B

NERO-BIANCO 100013 9210 B-W

BIANCO-NERO 100013 9210 W-B

BIANCO-BIANCO 100013 9210 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1400mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2-4,3W / CRI>90 / 2700K / 201-351lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
BEAMANGLE	6°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	351lm // 4,3W // 82lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	321lm // 4,9W // 65lm/W

Requisiti

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

CONCRETE PACK MGIT 1

LED POWER SUPPLY 700 / 1400mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100013_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Concrete	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2->13

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5










2->13

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45











MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2->13	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1	2->13	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 30			
	300 48 700 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5	2->13	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 48 700 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL	2->13	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2->13	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	15 - -	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 56			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	15(6) - -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->14 3->14 -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->15(7) - -	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	29(19) - -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706


100013 9210 W-B

	300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 48	2->8(5) ☐
	300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	6->9 ☐
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	2->17 ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	2->10(7) - - ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	2->9(7) - - ☐
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	28(18) - - ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	10->28 9->20 - ☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 90	- 14(12) 13(9) ☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 48	7(3) ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	23(18) 17(11) - ☐

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-B



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->17 | 4->12 | -



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0315


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2->14



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0385

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5


2->14



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Scatola per l'incasso nel cemento armato




202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1



Dimensione del foro (mm): 160 x 160

Kit di montaggio



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT




Dimensione del foro (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE



Dimensione del foro (mm): 200



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC



DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92706

100013 9210 W-B

Notes: