
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR ON 880 94015 DIM5

RÉFÉRENCE 30835 9415 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30835 9415 A
NOIR 30835 9415 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30835 9415 FBRX
ANTHRACITE 30835 9415 N
BLANC 30835 9415 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	2
INFORMATIONS	16 x LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3415lm // 33,1W // 103lm/W

Références obligatoires

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 94015 DIM5

30835 9415 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30835_XXX5_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75

les accessoires de fixations



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 94015 DIM5

30835 9415 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

les accessoires pour connexions électriques



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

Notes: