DELTALIGHT

FRAX SB 93047

REFERENCIA 26000 9380 PGR

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26000 9380 FBRX
ANTRACITA 26000 9380 N
PINO VERDE 26000 9380 PGR





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	961lm // 8W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	653lm // 9,2W // 71lm/W

Requisitos

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Opción

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accesorios

FRAX S KAP

DELTALIGHT

FRAX SB 93047

26000 9380 PGR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **26000_XX80_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Pines y accesorios para bolardos



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX ☐

26070 0040 N FRAX PIN N ☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR ☐

Accesorios de Fijación



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX ☐

26070 0060 N FRAX BRACKET N ☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR ☐

Dispositivos de modificación de Luz



26070 0010 N FRAX S KAP N ☐

DELTALIGHT

FRAX SB 93047

26000 9380 PGR

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐



26070 0050 N FRAX STRAP N ☐

Notes: