



## LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93025 DIM5

30821 9325 INOX

DISPONIBLE EN  
**INOX** 30821 9325 INOX



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                                             |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                                          |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | rectangle - BOX                                                                                                                                                       |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 140                                                                                                                                                                   |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                                                  |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK09                                                                                                                                                                  |
| POIDS (KG)                           | 4.4                                                                                                                                                                   |
| ORIENTATION                          | non réglable                                                                                                                                                          |
| INFORMATIONS                         | 16 x LENS FL-25°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 8mm max.500kg |
| Informations électriques             |                                                                                                                                                                       |
| ÉLECTRIQUE                           | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                  |
| CLASSE                               | I                                                                                                                                                                     |
| ALIMENTATION                         | YES                                                                                                                                                                   |
| TYPE DIM                             | DALI                                                                                                                                                                  |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | E                                                                                                                                                                     |
| CERTIFICATS                          | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                    |
| Info Source lumineuse                |                                                                                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                                                                                                                                                   |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 3597lm                                                                                                                  |
| VALEURS TM-30                        | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                                                                                       |
| SDCM                                 | SDCM3                                                                                                                                                                 |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG2                                                                                                                                                                   |
| LM80                                 | L80 > 150000                                                                                                                                                          |
| BEAMANGLE                            | 25°                                                                                                                                                                   |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                                                                                                                                            |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 1458lm // 33,1W // 44lm/W                                                                                                                                             |


### Références obligatoires

LOGIC LINEAR BOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30821\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### boîtiers pour montage au sol




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 920 x 150

#### les connexions étanches



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: