



LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93025 DIM5

30821 9325 INOX

DISPONIBILE IN
ACCIAIO INOSSIDABILE 30821 9325 INOX



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	140
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK09
PESO (KG)	4.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	16 x LENS FL-25° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 3597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1458lm // 33,1W // 44lm/W


Requisiti

LOGIC LINEAR BOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30821_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Scatola per l'incasso a terra




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 920 x 150

Componenti stagni per il collegamento elettrico



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: