





## OBLIX S 70 927

15114 9200 FBRX

DISPONIBLE EN

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 15114 9200 FBRX

**ANTHRACITE** 15114 9200 N



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                        |
| INSTALLATION                         | Sol Applique                                     |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP55                                             |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK03                                             |
| POIDS (KG)                           | 3                                                |
| ORIENTATION                          | non réglable                                     |
| INFORMATIONS                         | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC                   |
| Informations électriques             |                                                  |
| ÉLECTRIQUE                           | 120-240V / 50-60Hz                               |
| CLASSE                               | II                                               |
| ALIMENTATION                         | YES                                              |
| TYPE DIM                             | non dimmable                                     |
| CLASSE D'ÉNERGIE                     | E                                                |
| CERTIFICATS                          | CB, EAC, ENEC, RCM                               |
| Info Source lumineuse                |                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                     | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                    | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| VALEURS TM-30                        | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                                 | SDCM1                                            |
| GROUPE DE RISQUE                     | RG1                                              |
| LM80                                 | L90B10 > 50000                                   |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)    | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)           | 524lm // 6,7W // 79lm/W                          |


### Références optionnelles

PIN 17  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [15114\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



**216 12 00** CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



**15222 0170** PIN 17

☐

Notes: